

R250 > R250



R250

O Bridgestone R250 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas, média e longa distância.

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

APRENDA A LER PNEUS

APLICAÇÃO SUGERIDA

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. De Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12020	9.00R20	141/139L	14	7.00	1017	251	5150	9720	115/115	14,0	471	322
12001	10.00R20	146/143L	16	7.50	1053	270	6000	10900	120/120	14,7	486	311
12002	11.00R22	150/146L	16	8.00	1134	299	7100	13000	120/120	15,2	524	289
12003	295/80R 22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1052	298	7100	12600	125/125	15,0	490	312
12042	11R22.5 S/C	146/143L	16	8.25	1050	276	6000	10900	120/120	15,2	489	312



IC/SV Índice de Carga / Símbolo de Velocidade

S/C Sem Câmara

(*) Sem indicação de IC/SV